





	woda zimna
	woda ciepła
	cyrkulacja wody ciepłej
	rurociąg w obudowie kabla grzewczego

	zawór odcinający wraz z oznaczeniem
	wodomierz wraz z oznaczeniem
	opis rurociągu

1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ INWESTORA
2. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
3. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANACH I STROPACH ODDZIELENIA PPOŻ. ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ PRZEGRODY ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI
4. OBUDOWA DRÓG EWAKACYJNYCH I SZACHTÓW INSTALACYJNYCH ZGODNIE Z OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ
5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA TWORZĄ PROJEKT WYKONAWCZY
6. LOKALIZACJA ARMATURY ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. ŚREDNICA ARMATURY ZGODNA ZE ŚREDNICĄ PRZEWODU W MIEJSCU JEJ MONTAŻU, JEŚLI NIE ZOSTAŁO ZAZNACZONE INACZEJ.
7. W NAJWYŻSZYM MIEJSCU INSTALACJI NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ODPOWIEŹNIAJĄCY.
8. RUROCIĄGI IZOLOWAĆ CIEPLNIE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.
9. ODCINKI RUR PRZECHODZĄCE PRZEZ POMIESZCZENIA NIEOGRZEWANE PROWADZIĆ W OBUDOWIE KABLA GRZEWczego ZGODNIE Z RYSUNKIEM.
10. W ZIMIE NALEŻY SPUŚCIĆ WODĘ Z RUROCIĄGU ZASILAJĄCEGO ZŁĄCZĄ DO WEŻY W KOJCACH DLA PSÓW.

2019-03-27 14:19:54 C:\REVIT\242-IP-03-XX-M3-S-CentralnySanBudynekC\_m.spisak.rvt