









								<div>UWAGA: WYMIARY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE!</div>		
	SYMBOL	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7		
	WYMIARY	180x180	60x60	180x60	88x60	80x60	120x60	175x60		
	SZKIC									
	SPOSÓB OTWIERANIA	rozwieralno - uchylne ruchomy słupek	rozwieralne	uchylne	rozwieralno - uchylne	rozwieralne	uchylne	uchylne	WSZYSTKIE OKNA - WSPÓŁCZYNNIK U=1,3	
	ILOŚĆ	28	28	2	90	4	4	2		
	UWAGI	Okno min. 5 komorowe, z wysokoudarowego, bezołowiowego, bezkadmowego PCV; kolor ramy - biały; Współczynnik Umax 1,3 W/Km2 Otwieranie klamką PCV, Parapet wewnętrzny - systemowy PCV Okapnik zewnętrzny - blacha tytan cynk Obecnie okna posiadają kraty zabezpieczające - do zachowania, oczyszczenia i malowania w kolorze ciemnoszarym	Okno min. 5 komorowe, z wysokoudarowego, bezołowiowego, bezkadmowego PCV; kolor ramy - biały; Współczynnik Umax 1,3 W/Km2 Otwieranie klamką PCV, Parapet wewnętrzny - systemowy PCV Okapnik zewnętrzny - blacha tytan cynk Obecnie okna posiadają kraty zabezpieczające - do zachowania, oczyszczenia i malowania w kolorze ciemnoszarym	Okno min. 5 komorowe, z wysokoudarowego, bezołowiowego, bezkadmowego PCV; kolor ramy - biały; Współczynnik Umax 1,3 W/Km2 Otwieranie klamką PCV, Parapet wewnętrzny - systemowy PCV Okapnik zewnętrzny - blacha tytan cynk Okno uchylne z ogranicznikiem uchyltu, z możliwością otwarcia całkowitego do mycia	Okno min. 5 komorowe, z wysokoudarowego, bezołowiowego, bezkadmowego PCV; kolor ramy - biały; Współczynnik Umax 1,3 W/Km2 Otwieranie klamką PCV, Parapet wewnętrzny - systemowy PCV Okapnik zewnętrzny - blacha tytan cynk Obecnie okna posiadają kraty zabezpieczające - do zachowania, oczyszczenia i malowania w kolorze ciemnoszarym	Okno min. 5 komorowe, z wysokoudarowego, bezołowiowego, bezkadmowego PCV; kolor ramy - biały; Współczynnik Umax 1,3 W/Km2 Otwieranie klamką PCV, Parapet wewnętrzny - systemowy PCV Okapnik zewnętrzny - blacha tytan cynk Uwaga: Okna w nadszymbiu windy - okno potrójne w ścianie zachodniej	Okno min. 5 komorowe, z wysokoudarowego, bezołowiowego, bezkadmowego PCV; kolor ramy - biały; Współczynnik Umax 1,3 W/Km2 Otwieranie klamką PCV, Parapet wewnętrzny - systemowy PCV Okapnik zewnętrzny - blacha tytan cynk Okno uchylne z ogranicznikiem uchyltu, z możliwością otwarcia całkowitego do mycia	Okno min. 5 komorowe, z wysokoudarowego, bezołowiowego, bezkadmowego PCV; kolor ramy - biały; Współczynnik Umax 1,3 W/Km2 Otwieranie klamką PCV, Parapet wewnętrzny - systemowy PCV Okapnik zewnętrzny - blacha tytan cynk Okno uchylne z ogranicznikiem uchyltu, z możliwością otwarcia całkowitego do mycia	<div><div><div>pracownia projektowa FORMA_T Marcin Piotrowski</div><div>ul.Sporna 14 61-709 Poznań tel. 0/61 8525795, 0/502524825 fax 0/61 8525795    forma@architekci.pl</div></div><div>OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOLENIOWEGO, RUSZNIKARNI I MAGAZYNU BRONI NA TERENIE OPP TABOROWA POZNAN, UL. TABOROWA 22</div><div>INWESTOR WOJEWÓDZKA KOMENDA POLICJI UL. KOCHANOWSKIEGO 2A POZNAN</div><div><div>GŁÓWNY PROJEKTANT ARCHITEKTURA</div><div>mgr inż. arch. Marcin Piotrowski WP-GIA/OKK/UpB/6/2007</div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>BRANŻA ARCHITEKTURA</div><div>TYTUŁ ZESTAWIENIE OKIEN</div><div><div>SKALA</div><div>1:100</div><div>DATA</div><div>2012-07</div><div>STADIUM</div><div>PB</div><div>ARKUSZ</div><div></div></div><div>RYSUNEK</div><div>07</div></div>	