

NR	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ	ŚREDNICA PRĘTA W [mm] / DŁUGOŚĆ CAŁK. W [m]				
POZ.	[szt.]	[m]	φ 8	φ 10	φ 12	φ 16	φ 20
1	1	1420,00			1420,00		
2	524	1,32	691,68				
3	228	1,52	346,56				
4	26	2,00			52,00		
5	6	1,30			7,80		
6	12	2,15	25,80				
7	3	3,00				9,00	
8	8	2,15				17,20	
9	140	0,72	100,80				
10	80	0,76	60,80				
11	52	1,48	76,96				
12	22	1,20			26,40		
13	22	1,20			26,40		
14	3	6,15				18,45	
15	77	2,00	154,00				
16	48	2,14	102,72				
17	16	3,72			59,52		
18	72	4,25			306,00		
19	114	11,74			1338,36		
20	17	2,41			40,97		
21	6	1,88			11,28		
22	61	6,94			423,34		
23	63	10,50			661,50		
24	36	7,50			270,00		
25	35	10,30			360,50		
26	6	6,80			40,80		
27	11	5,60			61,60		
28	11	10,70			117,70		
29	32	6,14			196,48		
30	16	3,10			49,60		
31	13	4,00			52,00		
32	13	5,90			76,70		
33	13	3,30			42,90		
34	15	3,40			51,00		
35	9	6,50			58,50		
36	9	2,76			24,84		
37	2	9,50			19,00		
38	9	3,65			32,85		
39	14	3,72		52,08			
40	72	4,25		306,00			
41	114	11,74		1338,36			
42	17	2,41		40,97			
43	6	1,88		11,28			
44	61	6,94		423,34			
45	63	12,00		756,00			
46	39	9,00		351,00			
47	36	7,30		262,80			
48	8	3,85		30,80			
49	9	6,15		55,35			
50	11	5,60		61,60			
51	34	3,10		105,40			
52	16	4,00		64,00			

VITARO

ZESTAWIENIE STALI
STROP NAD 3 PIĘTREM K-PW-5Z

RADOMSKO 2014

53	11	5,60		61,60		
54	11	3,30		36,30		
55	15	3,40		51,00		
56	11	6,55		72,05		
57	9	2,75		24,75		
58	6	9,65		57,90		
59	2	3,65		7,30		
60	9	9,20		82,80		
61	1	76,80			76,80	
62	64	3,00			192,00	
63	172	1,50			258,00	
64	8	2,00			16,00	
65	20	1,80			36,00	
66	4	2,30			9,20	
67	4	2,80			11,20	
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
DŁUGOŚĆ CAŁK. W [m]		1559,32	4252,68	6427,24	44,65	0,00
CIĘŻAR JEDN. W [kg/mb]		0,395	0,617	0,888	1,578	2,466
CIĘŻAR W [kg]		615,93	2623,90	5707,39	70,46	0,00

SUMA DŁUGOŚCI **12283,89 m**
CIĘŻAR CAŁKOWITY **9017,68 kg**

UWAGA:

1. WYMIARY SPARWDZIĆ NA BUDOWIE I DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW SZALUNKU.
2. WARTOŚCI PODANE W TABELI SĄ WARTOŚCIAMI SZACUNKOWYMI.
3. ZESTAWIENIE STALI DOTYCZY RYSUNKU K-PW-5Z
4. DO ZESTAWIENIA ZAŁOŻONO ŚREDNIĄ DŁUGOŚĆ ZAKŁADÓW RÓWNA 50cm.