

Symbol	01	02	03	05	06	07	08	09	010
Schemat									
Wymiary w świetle otworu	180/180	60/180	180/95	120/80	150/270	80/110	75/300	75/454	150/150
Ilość prawe/lewe	16	4	5	1	1	1 1L/-	4	4	1
Opis	Okno zewnętrzne, rozwieralno – uchylne Materiał ramy i skrzydła – PCV min. 5 komorowe Szklenie szkło bezpieczne min. P2 U szkła<0,7 W/m2K Kolor profili RAL 7043 Parapet zewnętrzny – blacha powlekana RAL 7043, parapet wew. – postforming	Okno zewnętrzne, rozwieralno – uchylne Materiał ramy i skrzydła – PCV min. 5 komorowe Szklenie szkło bezpieczne min. P2 U szkła<0,7 W/m2K Kolor profili RAL 7043 Parapet zewnętrzny – blacha powlekana RAL 7043, parapet wew. – postforming	Okno zewnętrzne, rozwieralno – uchylne Materiał ramy i skrzydła – PCV min. 5 komorowe Szklenie szkło bezpieczne min. P2 U szkła<0,7 W/m2K Kolor profili RAL 7043 Parapet zewnętrzny – blacha powlekana RAL 7043, parapet wew. – postforming Kratka zewnętrzna z płaskowników ocynkowanych ogniowo – 30x3 co 10 cm	Okno wewnętrzne, podnoszone, z możliwością blokady w 2 pozycjach (5 oraz 15 cm) Materiał ramy i skrzydła – aluminium bez przekładki term. Szklenie szkło bezpieczne min. P2, przeźierne Klamka ze stali nierdzewnej, Kolor profili RAL 7043	Okno wewnętrzne, stałe Materiał ramy i skrzydła – aluminium bez przekładki term. Profil z ukrytym skrzydłem, np MB-45, głęb. np. 54 mm Szklenie szkło bezpieczne min. P2, przeźierne Kolor profili RAL 7043	Okno wewnętrzne, rozwieralne Materiał ramy i skrzydła – aluminium bez przekładki term. Profil z ukrytym skrzydłem, np MB-45, głęb. np. 54 mm Szklenie szkło bezpieczne min. P2, przeźierne Klamka ze stali nierdzewnej, Kolor profili RAL 7043	Okno zewnętrzne, rozwieralne – uchylne z elem. stałymi Materiał ramy i skrzydła – aluminium ciepłe Profil z ukrytym skrzydłem, np MB-60US, głęb.60 mm Szklenie szkło bezpieczne min. P2, przeźierne oraz piaskowane U szkła<0,7 W/m2K Klamka ze stali nierdzewnej, z blokadą kluczem Kolor profili RAL 7043	Okno zewnętrzne, rozwieralne – uchylne z elem. stałymi Materiał ramy i skrzydła – aluminium bez przekładki term. Profil z ukrytym skrzydłem, np MB-45, głęb. np. 54 mm Szklenie szkło bezpieczne min. P2, z funkcją widoczności jednokierunkowej (lustro weneckie) Kolor profili RAL 7043	Okno wewnętrzne, stałe Materiał ramy i skrzydła – aluminium bez przekładki term. Profil z ukrytym skrzydłem, np MB-45, głęb. np. 54 mm Szklenie szkło bezpieczne min. P2, z funkcją widoczności jednokierunkowej (lustro weneckie) Kolor profili RAL 7043

Rodzaje wypełnień

SZKŁO PRZEZIERNE

SZKŁO NIEPRZEZIERNE – PIASKOWANE

UWAGA:
Wymiary otworów sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki;
Wymiary kwater dostosować do przyjętego systemu okiennego / fasadowego

pracownia projektowa **FORMA_T**
Marcin Piotrowski
ul. Długa 22/25 62-095 Murzewa Gołdina
62-070
ul. Sporna 15 61-709 Poznań
tel. 0/61 8525795, 0/502524825
fax 0/61 8525795 format@architekci.pl

OBIEKT

**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W
GRDZISKU WLKP.**
GRDZISK WIELKOPOLSKI, UL. 27 STYCZNIA 15
dziatka 1320,1311

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A POZNAN

ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski WP-DIA/OKK/UpB/6/2007	
ARCHITEKTURA SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Jan Krzysztof Nikisch upr. bud.WP- OKK/OKK/UpB/502010	

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TYTUŁ

ZESTAWIENIE OKIEN

SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:50	PROJEKT WYKONAWCZY	Aw 18
DATA	ARKUSZ	
2013-12		