

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY

do projektu budowlanego

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI W KŁODAWIE

Lokalizacja: Kłodawa, ul. Juliana Tuwima, działka nr 718/3

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2a, 60-684 Poznań

1. Dane ewidencyjne

Obiekt: Budynek Komisariatu Policji w Kłodawie
Zakres opracowania: Architektura i konstrukcja

2. Dane techniczne

- 2.1. Powierzchnia użytkowa budynku biurowego **Pu=806,61 m²**
- 2.2. Powierzchnia zabudowy budynku biurowego **PZ=478,80 m²**
- 2.3. Powierzchnia zabudowy wiaty stalowej **PZ=52,00 m²**
- 2.4. Kubatura budynku biurowego **Q=3669,52 m³**

3. Forma i funkcja obiektu

- 3.1. Budynek nowego Komisariatu Policji w Kłodawie będzie pełnił funkcję typową dla obiektów tego typu – obejmuje ona pomieszczenia biurowe dla funkcjonariuszy, pomieszczenia związane z przyjmowaniem interesantów, a także pomieszczenia pomocnicze (socjalne, sanitarne, magazynowe) i techniczne. Budynek podzielony jest na strefy ogólnodostępne, ograniczonego dostępu, oraz strefy zamknięte.
- 3.2. Forma budynku wpisuje się w wytyczne z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodawa zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 325/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. Przewiduje się budowę wzdłuż ulicy Tuwima w formie budynku krytego dachem płaskim, o 2 kondygnacjach nadziemnych. Na dachu projektuje się ustawienie masztu telekomunikacyjnego oraz urządzeń klimatyzacyjnych.
- 3.3. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zgodnie ze standardami obowiązującymi w policji, budynek Komendy Powiatowej Policji jest dostępny w części ogólnodostępnej dla osób niepełnosprawnych ruchowo – jest to część recepcyjna parteru. Dostęp do budynku zapewniony bezpośrednio z chodnika (po pokonaniu rampy o wysokości 30 cm), w obrębie strefy ogólnodostępnej zaprojektowano toaletę dla interesantów przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Również pokój przyjęć jest dostosowany dla obsługi osób niepełnosprawnych. Nie zakłada się możliwości dostępu dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń na piętrach budynku.
- 3.4. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego.
W budynku projektuje się wykonanie pełnej instalacji wentylacji grawitacyjnej (w części mechanicznej), z częściowym wykorzystaniem instalacji klimatyzacji. W obiekcie znajdować się będzie instalacja wodno-kanalizacyjna, ogrzewcza (źródło ciepła – urządzenia wentylacyjne umieszczone na dachu budynku). Całość budynku wyposażona zostanie również

- w instalację elektryczną, telekomunikacyjną i teletechniczną, piorunochronną. Szczegółowe informacje – w części instalacyjnej projektu.
- 3.5. Budynek nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko oraz otoczenie, jak i na zdrowie ludzi z niego korzystających.
- 3.6. Budynek nie będzie miał negatywnego wpływu na otaczający drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

4. Rozwiązania materiałowe

4.1. Technologia wykonania budynku

Budynek zostanie wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej. Projektuje się wykonanie fundamentów żelbetowych, ścian fundamentowych betonowych (błoczek), a ścian kondygnacji nadziemnych – z pustaków ceramicznych grubości 25 cm. Ściany działowe projektuje się jako murowane, o grubości 25 i 11,5 cm, tynkowane w większości tynkiem gipsowym. Konstrukcję stropów części nowej stanowić będą płyty żelbetowe monolityczne typu Filigran grubości 16 i 18 cm.

4.2. Wykończenie zewnętrzne

Po przeprowadzeniu inwestycji budynek będzie posiadał efektowną elewację w dwóch kolorach – jasnym (RAL 1002), oraz ciemnym (RAL 7502) z elementami elewacji szklanej. Opierzenie elewacji – blacha tytan-cynk powlekana, w kolorze zbliżonym do RAL 7024. Dąży się do tego, by zarówno ciemny tynk, opierzenie, jaki i nowa stolarka okienna i drzwiowa wykonane były w tym samym kolorze.

Cokół budynku do poziomu 0,00 obiektu należy wykonać z płytek granitowych grubości 1,0cm.

4.3. Elewacja ocieplana wykonana metodą lekką-mokra

Elewacja zostanie wykonana w technologii tradycyjnej, z tynków mineralnych, mury zewnętrzne zostaną ocieplone warstwą termoizolacyjną o grubości 15 cm i wartościami λ_{max} 0,038 W/mK. Warstwę zewnętrzną stanowić będzie tynk cienkowarstwowy, strukturalny, gotowy do użycia, samoczyszczący z efektem fotokatalizy, barwiony, mineralny, wysoce paroprzepuszczalny i odporny na osadzanie się zanieczyszczeń.

Właściwości tynku z modyfikowanych nanocząsteczkami spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych i dodatków krzemianowych, oraz mikrowłókien, to odporność na działanie czynników atmosferycznych, ekstremalna odporność na działanie wody i zabrudzenia, wysoka paroprzepuszczalność. Należy stosować wielkość ziarna 2,0 mm dla tynków jasnych oraz tynki gładkie dla części ciemnej. Powierzchnię przed tynkowaniem należy bezwzględnie zagruntować. Nie dopuszcza się możliwości łączenia różnych systemów (producentów) przy wykonywaniu elewacji ze względu na brak gwarancji na takie rozwiązanie.

4.4. Elewacja szklana

Część elewacji frontowej budynku (od strony ul. Tuwima) zaprojektowano jako elewację szklaną, w systemie fasadowym aluminiowym, semistukturalnym (np. profile typu MB-SR 50n Efekt) z elementami przeziernymi stałymi oraz elementami nieprzeziernymi, ocieplonymi wełną mineralną.

Przeszklenia ze szkła bezpiecznego, min. P2. Szkło antyrefleksyjne, współczynnik dla szkła U_{max} 0,7 W/mK. Elementy nieprzeierne – wypełnienie z płyt HPL w kolorze zbliżonym do NCS S 7502 B. Ocieplenie wełną mineralną, wykończenie wewnętrzne – płyta GK na ruszcie – przyjąć rozwiązanie systemowe dostawcy systemu. Ponadto na elewacji pojawią się stalowe przesłony z siatki ciętociągnionej. Wykończenie gzymsu – obłachowanie jak w pozostałych elewacjach. Wykończenie spodu przewieszenia – tynk mineralny.

4.5. Dach

Projektuje się wykonanie stropodachu niewentylowanego – płyty stropowe zostaną ocieplone warstwą izolacji termicznej o grubości min. 20 cm (wartość lambda nie większa niż 0,038 W/mK) ze spadkiem 2% do wewnątrz dziedzińca. Pokrycie wierzchnie – papa termozgrzewalna wierzchniego krycia.

Do wykonywania pokryć dachowych może być użyta wyłącznie papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana o gr. min. 3,5 mm z wkładką PV 200, mocowana mechanicznie do warstwy konstrukcyjnej i zgrzewana na zakład, oraz papy wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wkładką PV 250. Wstęga papy powinna być bez dziur i załamów o równych krawędziach. Powierzchnia papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Odwodnienie stropodachu zaprojektowano w systemie rynien i rur spustowych.

Na dachu pojawią się elementy wentylacji mechanicznej oraz maszt telekomunikacyjny.

5 Opis wykończenia budynku

- 5.1. Ściany wewnętrzne budynku projektuje się jako murowane z bloczków ceramicznych grubości 25 oraz 11,5 cm.
- 5.2. Wykończenie ścian – tynki gipsowe maszynowe, zacierane i malowane farbami lateksowymi odpornymi na ścieranie i mycie.
- 5.3. Szczegółowe wykończenie poszczególnych pomieszczeń przedstawiono w tabeli.

	Oznaczenie pom.	1/1
	Nazwa pom.	KLATKA SCHODOWA
	Pow.[m²]	25,4
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklowane matowe, gr. 7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [cm], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003, poręcze obustronne z pochwytem z drewna liściastego o przekroju 60x40mm na wysokości 110 cm, balustrada z płaskownika 60x6 ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7011
D	Sufit wysokość [cm] materiał	Sufit tynkowany tynkiem gipsowym, szlifowanym, malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze złamanej bieli RAL 9003
E	Wypośażenie	Wycieraczka systemowa wejścia

	Oznaczenie pom.	1/2
	Nazwa pom.	KOMUNIKACJA
	Pow.[m²]	44,46
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklowane matowe, gr.min 7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10,0cm cokół systemowy, z płytek podłogowych, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farbą paroprzepuszczalną zmywalną np.'Remel Vinyl' w kolorze złamanej bieli RAL 9003, odbojnice ściennie systemowe na wysokości 90cm w kolorze RAL 7011
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m Sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A”, $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wyposażenie	Pojemnik z piachem do oddania strzału próbnego gaśnica typu ABC

	Oznaczenie pom.	1/3
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE BIUROWE ZESPOŁU PATROLOWO-INTERWENCYJNEGO
	Pow.[m²]	21,71
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklowane matowe, gr.min 7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),

		fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL 7011
B	Cokolik- wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m Sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A”, $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypozażenie	Wypozażenie meblowe wg odrębnego zestawienia

	Oznaczenie pom.	1/4
	Nazwa pom.	GARAŻ DWUSTANOWISKOWY
	Pow.[m²]	43,76
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Posadzka betonowa zatarta na gładko
B	Cokolik- wysokość [m], materiał	Z zaprawy cementowej o wysokości 15cm
C	Ściany materiał	Ocieplone styropianem 15cm, tynkowane tynkiem cienkowarstwowym mineralnym i malowane farbą emulsyjną w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,80m sufit tynkowany tynkiem cienkowarstwowym mineralnym I malowany farbą emulsyjną w kolorze złamanej bieli RAL 9003, ocieplenie

		styropianem gr. 20cm
E	Wyposażenie	Gaśnica typu ABC – 2 sztuki

	Oznaczenie pom.	1/5
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE AGREGATU
	Pow.[m²]	10,84
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Posadzka betonowa
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	brak
C	Ściany materiał	Ocieplone styropianem 15cm, tynkowane tynkiem cienkowarstwowym mineralnym
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,80m sufit tynkowany tynkiem cienkowarstwowym mineralnym i malowany kolorze złamanej bieli RAL 9003, ocieplenie styropianem gr. 20cm
E	Wyposażenie	kraty w otworach (rama z kątownika 60x6 , wypełnienie z płasowników 6x70 – pod kątem 45 °) ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze RAL 7011

	Oznaczenie pom.	1/6
	Nazwa pom.	SUSZARNIA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ
	Pow.[m²]	13,27
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklione matowe, gr. min 7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami

		narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farbą winylową w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=3,0m Sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wyposażenie	Wyposażenie meblowe wg odrębnego zestawienia; krata zewnętrzna w otworze okiennym (rama z kątownika 60x6 , wypełnienie z płasowników 6x70 – pod kątem 45 °)

	Oznaczenie pom.	1/7
	Nazwa pom.	PRZEDSIONEK
	Pow.[m²]	6,45
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farbą paroprzepuszczalną zmywalną np.'Remel Vinyl' w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m Sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost

		<ul style="list-style-type: none"> • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wyposażenie	

	Oznaczenie pom.	1/8
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE SOCJALNE
	Pow.[m²]	11,38
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli, nad blatem zabudowy i we wnęce z umywalką okładziny z płytek ściennych o wymiarach 20x20cm w kolorze zbliżonym do RAL 9003 z fugą jasnoszarą
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m Sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wyposażenie	Wyposażenie meblowe wg odrębnego zestawienia krata zewnętrzna w otworze okiennym(rama z kątownika 60x6 , wypełnienie z płasowników 6x70 – pod kątem 45 °) podajnik do ręczników papierowych, dozownik do mydła w płynie, kosz do ręczników papierowych, kosz z pokrywą 25-40l, chłodziarka szer.80-56cm wys.85cm, zlewozmywak ze stali nierdzewnej z baterią stojącą, umywalka ceramiczna o szerokości 50cm z baterią stojącą.

	Oznaczenie pom.	1/9
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
	Pow.[m²]	6,13
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003, wokół zlewu (1m z każdej strony) okładzina z płytek 20x20cm w kolorze zbliżonym do RAL 9003 z fugą jasnoszarą
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m Sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypozażenie	Zlew techniczny ze złączką, bateria prysznicowa bez słuchawki, krata zewnętrzna w otworze okiennym (rama z kątownika 60x6, wypełnienie z płasowników 6x70 – pod kątem 45 °).

	Oznaczenie pom.	1/10
	Nazwa pom.	SZATNIA MĘSKA
	Pow.[m²]	20,02
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min 7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary),

		fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna
B	Cokolik- wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farbą winylową w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m Sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A”, $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypożyczenie	Wypożyczenie meblowe wg odrębnego zestawienia krata zewnętrzna w otworze okiennym (rama z kątownika 60x6 , wypełnienie z piasowników 6x70 – pod kątem 45 °)

	Oznaczenie pom.	1/11
	Nazwa pom.	UMYWALNIA MĘSKA
	Pow.[m²]	17,18
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklione matowe, gr.7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL 7011
B	Cokolik- wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Okładzina ścian – płytki ceramiczne o wym.20x20w kolorze RAL 7047, z fugą jasnoszarą do wysokości 2m , powyżej malowane farbą

		wynylową w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	<p>H= 2,70m 2xpłyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana i malowana farbą w kolorze RAL 9003 w części toalety sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna niewidoczna, profil T24, z odpornością na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A”, $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wyposażenie	<p>Umywalka wisząca , głębokość 60cm z półpostumentem miska ustępowa compact z deską sedesową twardą (2sztuki) dozownik mydła-stal nierdzewna, wiszący podajnik ręczników papierowych -wiszący, stal nierdzewna uchwyt na papier toaletowy w rolkach(2 sztuki) szczotka toaletowa wisząca(2 sztuki) kosz na śmieci z klapą o pojemności 20-45l brodzik i natrysk z syfonem (2 sztuki) lustro 60x60cm nad umywalkami, wiszące wbudowane wieszak do ręczników tekstylnych (2 sztuki) suszarka elektryczna do rąk pisuar ceramiczny z zaworem spłukującym zawór ze złączką do węża krata zewnętrzna w otworze okiennym (rama z kątownika 60x6 , wypełnienie z płasowników 6x70 – pod kątem 45 °) standart armatury np 'Koło Nova ' (lub równoważne)</p>

	Oznaczenie pom.	1/12
	Nazwa pom.	PRZEJŚCIÓWKA
	Pow.[m²]	4,97
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna
B	Cokolik- wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany	

	materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farbą paroprzepuszczalną zmywalną np.'Remel Vinyl' w kolorze złamanej bieli RAL 9003, do wysokości 2m farbą wodoodporną, zmywalną, lateksową w kolorze RAL 9002 jasnoszarym
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=3,00m sufit tynkowany tynkiem gipsowym, malowanym w kolorze złamanej bieli
E	Wypozażenie	Drzwi klasy „C” krata w otworze drzwiowym (z prętów stalowych 16mm) ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze RAL 7011 ławka na wspornikach metalowych trwale mocowana do ściany, blat o wymiarach 120x45cm z drewna liściastego o gr.4cm lakierowanego

	Oznaczenie pom.	1/13
	Nazwa pom.	SERWEROWNIA
	Pow.[m²]	5,64
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Systemowa podłoga techniczna o wysokości 15cm wykończona wykładziną z powłoką antyelektrostatyczną
B	Cokolik- wysokość [m], materiał	brak
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,85m sufit tynkowany tynkiem gipsowym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
E	Wypozażenie	Drzwi klasy „C” krata zewnętrzna w otworze okiennym (rama z kątownika 60x6 , wypełnienie z płasowników 6x70 – pod kątem 45 °)

	Oznaczenie pom.	1/14
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE SŁUŻBY DYŻURNEJ
	Pow.[m²]	30,95
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklowane matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem, fuga w kolorze RAL 7011
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,7m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wyposażenie	Drzwi klasy „C”, okno podawcze 120x150 cm z parapetem na wysokości 90 cm Wyposażenie meblowe wg odrębnego zestawienia

	Oznaczenie pom.	1/15
	Nazwa pom.	MAGAZYN BRONI
	Pow.[m²]	2,79
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklowane matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL 7011
B	Cokolik-	

	wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem, fuga w kolorze RAL 7011
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m sufit tynkowany tynkiem cienkowarstwowym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
E	Wyposażenie	Wyposażenie meblowe wg odrębnego zestawienia

	Oznaczenie pom.	1/16
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE SANITRANE SŁUŻBY DYŻURNEJ
	Pow.[m²]	4,29
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym.30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna
B	Cokolik- wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Okładzina ścian – do 2m płytki ceramiczne o wym.20x20 w kolorze RAL 7047, z fugą jasnoszarą ,powyżej malowane jak sufit – RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H= 2,70m 2xpłyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana i malowana farbą w kolorze złamanej bieli RAL 9003
E	Wyposażenie	Szczotka do WC wieszak do papieru toaletowego w rolkach wieszak na odzież zwnętrzną mocowany na drzwiach wieszak na ręczniki tekstylne podajnik ręczników papierowych podajnik mydła lustro 60x60cm w ramie lub wbudowane nad umywalką

		dozownik do mydła w płynie kosz z klapą o pojemności 25-40l
--	--	--

	Oznaczenie pom.	1/17
	Nazwa pom.	WIATROLAP
	Pow.[m²]	3,33
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem, fuga RAL 7011
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H= 2,70m 2xpłyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana i malowana jak ściany (RAL 9003)
E	Wypozażenie	Wycieraczka systemowa w obrębie wejścia

	Oznaczenie pom.	1/18
	Nazwa pom.	HOL
	Pow.[m²]	32,99
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL 9011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem

C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003, ściana z oknem dyżurnego grafitowa RAL 7011
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,7m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wyposażenie	Elementy identyfikacji (logo POLICJA, tablica informacyjna) oznaczenia pomieszczeń dla interesantów

	Oznaczenie pom.	1/19
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE BIUROWE DZIELNICOWYCH
	Pow.[m²]	15,74
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklione matowe, gr.7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem, fuga RAL 7011
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,7m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm

		<ul style="list-style-type: none"> klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wyposażenie	Wyposażenie

	Oznaczenie pom.	1/20
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE BIUROWE DZIELNICOWYCH
	Pow.[m²]	15,18
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklowane matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem, fuga w kolorze RAL 7011
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,7m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> klasa pochłaniania dźwięku „A”, $\alpha_w \geq 0,95$ kolor płyt biały frost gęstość 80kg/m³ grubość płyt 20mm klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wyposażenie	Wyposażenie meblowe wg odrębnego zestawienia

	Oznaczenie pom.	1/21
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE BIUROWE DZIELNICOWYCH
	Pow.[m²]	18,92
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklowane matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL

		7011
B	Cokolik- wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem, fuga w kolorze RAL 7011
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,7m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A”, $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypozażenie	Wypozażenie meblowe wg odrębnego zestawienia

	Oznaczenie pom.	1/22
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE OBSŁUGI INTERESANTÓW
	Pow.[m²]	12,30
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL7011
B	Cokolik- wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem, fuga w kolorze RAL 7011
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,7m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na

		wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m ³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypozażenie	Wypozażenie meblowe wg odrębnego zestawienia

	Oznaczenie pom.	1/23
	Nazwa pom.	TOALETA DLA INTERESANTÓW DOSTOSOWANA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
	Pow.[m²]	5,39
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklwione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Okładzina ścian – do wysokości 2m płytki ceramiczne o wym.20x20 w kolorze RAL 7047,z fugą jasnoszarą , powyżej 2m malowane jak sufit w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H= 2,70m 2xpłyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana i malowana w kolorze złamanej bieli RAL 9003
E	Wypozażenie	Umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych miska ustępowa wisząca dla osób niepełnosprawnych poręcz-stal nierdzewna – 2 szt. podajnik na papier toaletowy w rolkach szczotka toaletowa zamocowana do ściany dozownik mydła w płynie-stal nierdzewna, wiszący podajnik ręczników papierowych-stal nierdzewna, wiszący kosz na śmieci 25-40l kosz do ręczników papierowych lustro 40x60cm (wiszące lub wbudowane nad umywalką) standart armatury np 'Koło Nova ' (lub równoważne)

	Oznaczenie pom.	1/24
	Nazwa pom.	UMYWALNIA DAMSKA
	Pow.[m²]	10,00
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym.30x60 cm, szklione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Okładzina ścian – do wys.2m płytki ceramiczne o wym.20x20 w kolorze RAL 7047, z fugą jasnoszarą , powyżej 2m malowane farbą winylową w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H= 2,70m 2xpłyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana i malowana farbą winylową w kolorze złamanej bieli RAL 9003 w części toalety sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypozażenie	Umywalka wisząca , głębokość max 40cm, szerokość 60-65cm miska ustępowa wisząca ze spłuczką zabudowaną uchwyt na szczotkę toaletową wiszący podajnik mydła-stal nierdzewna, wiszący uchwyt na papier taletowy w rolkach (1 sztuka) wieszak na odzież zewnętrzną mocowany na drzwiach kabiny szczotka(1 sztuka) kosz z klapą 4-8l kosz na śmieci 25-40l kabina prysznicowa (1 sztuka) lustro 40x60cm (wiszące lub wbudowane) wieszak do ręczników tekstylnych suszarka elektryczna do włosów

	Oznaczenie pom.	1/25
	Nazwa pom.	SZATNIA DAMSKA
	Pow.[m²]	5,58
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem,
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farbą winylową w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wyposażenie	Wyposażenie meblowe wg odrębnego zestawienia

	Oznaczenie pom.	2/1
	Nazwa pom.	KLATKA SCHODOWA
	Pow.[m²]	25,40
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL7011 uwaga: stopnie zabezpieczone antypoślizgowo listwami na krawędziach
B	Cokolik-wysokość [m],	10cm

	materiał	cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m sufit tynkowany tynkiem gipsowym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
E	Wypozażenie	Balustrada stalowa z płaskowników 60x6 ocynkowana ogniowo I malowana proszkowo w kolorze RAL 9011 , z pochwytym z drewna liściastego o przekroju 60x40mm, lakierowanym, w kolorze naturalnym poręcze przyścienne z pochwytami jak balustrada

	Oznaczenie pom.	2/2
	Nazwa pom.	KOMUNIKACJA
	Pow.[m²]	30,23
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklwione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farbą winylową paroprzepuszczalną zmywalną np.'Remel Vinyl' w kolorze złamanej bieli RAL 9003, odbojnice ścienne systemowe na wysokości 90cm w kolorze RAL 7011
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost

		<ul style="list-style-type: none"> • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypozażenie	

	Oznaczenie pom.	2/3
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE BIUROWE OGNIWA DOCHODZENIOWO-ŚLEDZCZEGO
	Pow.[m²]	15,07
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklwione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypozażenie	Wypozażenie meblowe wg odrębnego zestawienia

	Oznaczenie pom.	2/4
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE BIUROWE OGNIWA DOCHODZENIOWO-ŚLEDZCZEGO
	Pow.[m²]	15,07
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		

A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna w kolorze RAL7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypozażenie	Wypozażenie meblowe wg odrębnego zestawienia

	Oznaczenie pom.	2/5
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE BIUROWE OGNIWA DOCHODZENIOWO-ŚLEDZEGO
	Pow.[m²]	15,07
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003, odbojnice ścienne systemowe na wysokości 90cm w kolorze RAL 7011

D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wyposażenie	Wyposażenie meblowe wg odrębnego zestawienia

	Oznaczenie pom.	2/6
	Nazwa pom.	STANOWISKO DAKTYLOSKOPIJNE
	Pow.[m²]	2,83
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik- wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wyposażenie	Wyposażenie meblowe wg odrębnego zestawienia

	Oznaczenie pom.	2/7
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE OPERACYJNE
	Pow.[m²]	14,88
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym.30x60 cm, szklione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypozażenie	Okno fenickie 120x150cm z roletą zewnętrzną z napędem mechanicznym montowaną wewnątrz w kolorze białym; roleta zewnętrzna z napędem mechanicznym w kolorze białym montowana wewnątrz pomieszczenia Wypozażenie meblowe wg odrębnego zestawienia

	Oznaczenie pom.	2/8
	Nazwa pom.	POKÓJ PRZESŁUCHAŃ
	Pow.[m²]	17,98
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011

B	Cokolik- wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A”, $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wyposażenie	Wyposażenie meblowe wg odrębnego zestawienia roleta zewnętrzna z napędem mechanicznym w kolorze białym , montowana wewnątrz pomieszczenia

	Oznaczenie pom.	2/9
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE SOCJALNE
	Pow.[m²]	17,08
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik- wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003, nad blatem zabudowy i we wnęce z umywalką okładzina ścienna z płytek 20x20cm w kolorze zbliżonym do RAL 9003 z fugą jasnoszarą
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm,

		<p>konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wyposażenie	<p>Chłodziarka szer 50-56cm, wys 83cm zlewozmywak ze stali nierdzewnej z baerią stojącą umywalka o szer 50cm z półpostumentem I baterią stojącą podajnik ręczników papierowych kosz na ręczniki papierowe kosz z pokrywą o poj 25-40l, dozownik mydła w płynie</p>

	Oznaczenie pom.	2/10
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE DEPOZYTU KRYMINALNEGO
	Pow.[m²]	7,78
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	<p>Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna Ral 7011</p>
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	<p>10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem</p>
C	Ściany materiał	<p>Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farbą winylową zmywalną w kolorze złamanej bieli RAL 9003</p>
D	Sufit wysokość [cm] materiał	<p>H=2,70m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wyposażenie	<p>Drzwi klasy „C” Wyposażenie meblowe wg odrębnego zestawienia</p>

	Oznaczenie pom.	2/11
	Nazwa pom.	SKŁAD AKT
	Pow.[m²]	17,88
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklowane matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypozażenie	Drzwi klasy „C” Wypozażenie meblowe wg odrębnego zestawienia

	Oznaczenie pom.	2/12
	Nazwa pom.	KOMUNIKACJA
	Pow.[m²]	36,85
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklowane matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami

		narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farbą paroprzepuszczalną zmywalną np.'Remel Vinyl' w kolorze złamanej bieli RAL 9003, odbojnice ściennie systemowe na wysokości 90cm, w kolorze RAL 7011
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A”, $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypośażenie	gaśnica typu ABC

	Oznaczenie pom.	2/13
	Nazwa pom.	TOALETA MĘSKA
	Pow.[m²]	13,04
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Okładzina ścian – do wysokości 2m płytki ceramiczne o wym.20x20 w kolorze RAL 7047, z fugą jasnoszarą , powyżej 2m malowane farbą winylową w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna niewidoczna, profil T24, z odpornością na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A”, $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³

		<ul style="list-style-type: none"> grubość płyt 20mm klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypozażenie	<p>Umywalka wisząca z półpostumentem, głębokość max 40cm, szer 60-65cm (2 sztuki)</p> <p>miska ustępowa wisząca (2 sztuki)</p> <p>pisuar z zaworem spłukującym (2 sztuki)</p> <p>uchwyt na szczotkę toaletową wiszący(2 sztuki)</p> <p>podajnik mydła-stal nierdzewna, wiszący (1 sztuka)</p> <p>suszarka do rąk (1 sztuka)</p> <p>podajnik na papier(2 sztuki)</p> <p>szczotka toaletowa(2 sztuki)</p> <p>odpływ – kratka ściekowa ze stali nierdzewnej</p> <p>zawór ze złączką do węża</p> <p>kosz na śmieci o pojemności 25-40l z pokrywą (1 sztuka)</p> <p>lustro 40x60cm (2 sztuki) (wiszące lub wbudowane nad umywalkami)</p> <p>standart armatury np 'Kolo Nova ' (lub równoważne)</p>

	Oznaczenie pom.	2/14
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
	Pow.[m²]	4,64
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklowane matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farbą winylową w kolorze złamanej bieli RAL 9003, wokół zlewu technicznego w odległości 1m z każdej strony, okładzina z płytek 20x20cm w kolorze zbliżonym do RAL 9003 z fugą jasnoszarą
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ kolor płyt biały frost gęstość 80kg/m³ grubość płyt 20mm klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0

E	Wypozażenie	Zlew techniczny z obudow z bateri prysznicow bez suchawki Wypozażenie meblowe wg odrbnego zestawienia
---	-------------	---

	Oznaczenie pom.	2/15
	Nazwa pom.	PALARNIA
	Pow.[m²]	10,04
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklwione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listw ktow przyścienn wykończon akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farb winylow w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H= 2,70m 2xpłyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana i malowana farb winylow w kolorze złamanej bieli RAL 9003
E	Wypozażenie	Wypozażenie meblowe wg odrbnego zestawienia

	Oznaczenie pom.	2/16
	Nazwa pom.	SEKRETARIAT KOMISARIATU
	Pow.[m²]	21,20
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklwione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listw ktow przyścienn wykończon akrylem
C	Ściany	

	materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m w miejscach stałej zabudowy meblowej 2,55m okładzina gipsowo kartonowa sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypośazenie	Wypośazenie meblowe wg odrębnego zestawienia żaluzje wertykalne – 10,4m ² kolor RAL 7047

	Oznaczenie pom.	2/17
	Nazwa pom.	POMIESCZENIE BIUROWE ZASTĘPCY KOMENDANTA KOMISARIATU
	Pow.[m²]	32,32
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklwione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik- wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m (w miejscach stałej zabudowy meblowej 2,55 m okładzina gipsowo-kartonowa) sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$

		<ul style="list-style-type: none"> • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypozażenie	Wypozażenie meblowe wg odrębnego zestawienia żaluzje wertykalne 4,0x2,6=10,4m ² w kolorze RAL 7047

	Oznaczenie pom.	2/18
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE BIUROWE KOMENDANTA KOMISARIATU
	Pow.[m²]	42,01
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym.30x60 cm, szklwione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m w miejscach stałej zabudowy h=2,55m okładzina gipsowo-kartonowa sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A”, $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypozażenie	Wypozażenie meblowe wg odrębnego zestawienia żaluzje wertykalne 7,2x2,6=18,72m ² w kolorze RAL 7047

	Oznaczenie pom.	2/19
	Nazwa pom.	SALA ODPRAW

	Pow.[m²]	45,17
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklowane matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=3,00m sufit tynkowany tynkiem gipsowym, malowanym w kolorze złamanej bieli RAL 9003
E	Wyposażenie	Wyposażenie meblowe wg odrębnego zestawienia

	Oznaczenie pom.	2/20
	Nazwa pom.	POMIESZCZENIE BIUROWE OGNIWA D/S NIELETNICH
	Pow.[m²]	16,59
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklowane matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farbami emulsyjnymi w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na

		wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypozażenie	Wypozażenie meblowe wg odrębnego zestawienia

	Oznaczenie pom.	2/21
	Nazwa pom.	TOALEA DAMSKA
	Pow.[m²]	10,92
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szklione matowe, gr.min7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Okładzina ścian – do wysokości 2m płytki ceramiczne o wym.20x20 w kolorze RAL 7047, z fugą jasnoszarą , powyżej 2m malowane farbą winylową w kolorze złamanej bieli RAL 9003
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H=2,70m sufit podwieszany systemowy, modułowy o wymiarze 60x60cm, konstrukcja nośna z profilu T24, wypełnienia kasetonów odporne na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. <ul style="list-style-type: none"> • klasa pochłaniania dźwięku „A” , $\alpha_w \geq 0,95$ • kolor płyt biały frost • gęstość 80kg/m³ • grubość płyt 20mm • klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypozażenie	Umywalka wisząca z półpostumentem, głębokość max 40cm, szer 50cm (2 sztuki) miska ustępowa wisząca (2 sztuki) uchwyt na szczotkę toaletową wiszący (2 sztuki) podajnik mydła-stal nierdzewna, wiszący (1 sztuka) podajnik na papier toaletowy w rolkach (2 sztuki) kosz 4-8l(2 sztuki) z pokrywą szczotka toaletowa(2 sztuki) kosz na śmieci z pokrywą – poj.25-40l (1 sztuka)

		lustro 40x60cm (2 sztuki) (wiszące lub wbudowane nad umywalkami) wieszak na odzież zewnętrzną mocowany na drzwiach kabiny (2 sztuki) standart armatury np 'Koło Nova ' (lub równoważne)
--	--	---

	Oznaczenie pom.	2/22
	Nazwa pom.	ANEKS KUCHENNY
	Pow.[m²]	5,89
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr.min 7mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7046 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysokoelastyczna RAL 7011
B	Cokolik-wysokość [m], materiał	10cm cokół systemowy, w kolorze RAL 7046, z systemowymi elementami narożnymi i listwą kątową przyścienną wykończoną akrylem
C	Ściany materiał	Ściany tynkowane tynkiem gipsowym maszynowym, szlifowanym, malowanym farbą winylową w kolorze złamanej bieli RAL 9003, nad zlewozmywakiem na wysokości 60cm okładzina z płytek ściennych 20x20cm w kolorze RAL 7047 z fugą jasnoszarą
D	Sufit wysokość [cm] materiał	H= 2,70m 2xpłyta G-K 12,5mm na ruszcie stalowym, szpachlowana i malowana farbą winylową w kolorze złamanej bieli RAL 9003
E	Wyposażenie	Wyposażenie meblowe wg odrębnego zestawienia zlewozmywak jednodokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej z baterią stojącą chłodziarka szer 50-56 cm, wys 85 cm (1 sztuka)

Płytki ceramiczne:

Płytki ceramiczne o wym. 20x20 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna.

Opracował:

Sprawdził:

mgr inż. arch. Andrzej Koszła
upr. 7131/18/P/2004

inż. Stefan Tomkowiak
upr. 245/PW/91

dr inż. Zbigniew Pozorski