

OPIS TECHNICZNY

BUDYNEK - istniejący

Część ogólna:

W ścianach wewnętrznych budynku, tam, gdzie następuje wymiana drzwi połączona z poszerzeniem otworu drzwiowego należy w pierwszej kolejności ją wykonać, a następnie przystąpić do robót wykończeniowych pomieszczeń.

Wykończenie posadzek oraz sufitów przedstawiono w tabeli poszczególnych pomieszczeń.

L.p.	Oznaczenie pom.	Nazwa pom.
B1	001	KOMUNIKACJA – KLATKA SCHODOWA (W CAŁOŚCI)
	Pow.[m2]	8,60+21,12+21,12
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Bez zmian
B	Cokolik – wysokość [cm], materiał	Bez zmian
C	Ściany materiał	Bez zmian - malowane w kolorze złamanej bieli (RAL 9003), odbojnice ściennie na wysokości 90 cm.
D	Sufit wysokość [cm] Materiał	H=270 cm Bez zmian- malowany w kolorze złamanej bieli (RAL 9003),
E	Wyposażenie	Wycieraczka systemowa, wyłącznik pożarowy

L.p.	Oznaczenie pom.	Nazwa pom.
B1	01	KOMUNIKACJA – KORYTARZ
	Pow.[m2]	6,24
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Bez zmian
B	Cokolik – wysokość [cm], materiał	Bez zmian
C	Ściany materiał	Bez zmian - malowane w kolorze złamanej bieli (RAL 9003), odbojnice ściennie na wysokości 90 cm.
D	Sufit wysokość [cm] Materiał	H=270 cm Bez zmian- malowany w kolorze złamanej bieli (RAL 9003),

E	Wypozażenie	---
---	-------------	-----

L.p.	Oznaczenie pom.	Nazwa pom.
B3	03	SANITARIAT
	Pow.[m2]	6,58
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki ceramiczne o wym. 30x30 cm, szklwione matowe, gr. 7 mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 7043 (antracytowy szary), fuga antracytowa, antygrzybiczna, wysoko elastyczna
B	Cokolik – wysokość [cm], materiał	Cokół systemowy, z gamy płytek podłogowych, w kolorze RAL 7043, o wysokości 10,3 cm, z systemowymi elementami narożnymi
C	Ściany materiał	Okładzina ścian – płytki ceramiczne o wym. 30X60 w kolorze RAL 9003, układane ppoziomo, z fugą jasnoszarą na pełną wysokość pomieszczenia
D	Sufit wysokość [cm] Materiał	H=250 cm Sufit podwieszany gipsokartonowy z płyty odpornej na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C, malowany kolorze RAL 7047 (jasno szary) - grubość płyt 12,5 mm - klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypozażenie	umywalka z półpostumentem biała, ceramiczna 60 cm – 2 kpl, miska ustępowa typu kompakt, brodzik z odpływem systemowym , uchwyt na szczotkę toaletową wiszący, podajnik mydła – stal nierdzewna, wiszący, podajnik ręczników papierowych – wiszący , stal nierdzewna, kosz na śmieci

L.p.	Oznaczenie pom.	Nazwa pom.
B4	02	SZATNIA
	Pow.[m2]	30,32
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Wykładzina płytki gresowe nieszkliwione, w kolorze ciemno szarym, o powierzchni naturalnej, wymiar płytki np. 30x30 cm. Płytki o nasiąkliwości nie większej niż 0,1%, o współczynniku antypoślizgowości min. R9, układane na kleju elastycznym Kolorystyka – ciemno szary
B	Cokolik – wysokość [cm], materiał	Systemowy, z płytki, wysokość 10 cm,
C	Ściany materiał	Szpachlowane i malowane farbą akrylową w kolorze złamanej bieli (RAL 9003),
D	Sufit wysokość [cm] Materiał	H= 250 cm Sufit podwieszany systemowy, modułowy w wymiarze 60x60 cm, konstrukcja nośna widoczna, profil T24, z odpornością na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. - klasa pochłaniania dźwięku „A”, $\alpha_w \geq 0,95$ - kolor płyt biały frost - gęstość 80 kg/m ³ - grubość płyt 20 mm - klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wyposażenie	-

L.p.	Oznaczenie pom.	Nazwa pom.
B5	04	SALA GIMNASTYCZNA
	Pow.[m2]	25,28
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Wykładzina sportowa grub. 1 cm na podkładzie z jastrychu cementowego, klejona
B	Cokolik – wysokość [cm], materiał	Systemowy, z wykładziny , wys. 10 cm.
C	Ściany materiał	Szpachlowane i malowane farbą akrylową w kolorze złamanej bieli (RAL 9003),
D	Sufit wysokość [cm] Materiał	Sufit podwieszany systemowy, modułowy w wymiarze 60x60 cm, konstrukcja nośna niewidoczna, profil T24, z odpornością na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. - klasa pochłaniania dźwięku „A”, $\alpha_w \geq 0,95$

		- kolor płyt biały frost - gęstość 80 kg/m ³ - grubość płyt 20 mm - klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypozażenie	Szafki ubraniowe

L.p.	Oznaczenie pom.	Nazwa pom.
B7	05	MAGAZYN UZBROJENIA
	Pow.[m2]	28,71
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Wykładzina linoleum, spełniająca wymogi norm EN 14041 i EN548, grubość całkowita 2,5 mm, klasa antypoślizgowości R9, z roli o szer. 2,0 m, z tłumieniem odgłosów na poziomie <5 dB, odporne na kółka, pozostałość na wgniecenia 0,08 mm, klasa natężenia wg EN 685 – 34, zgrzewana, antyelektrostatyczna Kolorystyka – szarość jak singo z palety atoleum graphic firmy Forbo.
B	Cokolik – wysokość [cm], materiał	Systemowy, wywinięty na ściany, wysokość 10 cm,
C	Ściany materiał	Tynk gipsowy malowany farbą lateksową w kolorze złamanej bieli.
D	Sufit wysokość [cm] Materiał	Bez zmian- malowany w kolorze złamanej bieli (RAL 9003),
E	Wypozażenie	---

L.p.	Oznaczenie pom.	Nazwa pom.
	A01/13	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE- DEPOZYT KRYMINALNY
	Pow.[m2]	13,23
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Wykładzina płytki gresowe nieszkliwione, w kolorze ciemno szarym, o powierzchni naturalnej, wymiar płytki np. 30x30 cm. Płytki o nasiąkliwości nie większej niż 0,1%, o współczynniku antypoślizgowości min. R9, układane na kleju elastycznym Kolorystyka – ciemno szary
B	Cokolik – wysokość [cm], materiał	Z płytki posadzkowej o wys. 10cm
C	Ściany materiał	Tynk gipsowy szpachlowany i malowany farbą akrylową w kolorze złamanej bieli(9003).

D	Sufit wysokość [cm] Materiał	h=250 Bez zmian, szpachlowany i malowany farbą akrylową w kolorze złamanej bieli(9003).
E	Wyposażenie	

L.p.	Oznaczenie pom.	Nazwa pom.
B8	1.1, 1.2	KOMUNIKACJA KORYTARZ
	Pow.[m2]	38,85+5,72
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki z naturalnego kamienia granitowego o grub. 1 cm , wymiar płytki np. 60x60 cm. Płytki o nasiąkliwości nie większej niż 0,1%, układane na kleju elastycznym. Kolorystyka – jasno szary (jak komunikacja dobudowy)
B	Cokolik – wysokość [cm], materiał	Systemowy, z płytki posadzkowej, wysokość 6 cm,
C	Ściany materiał	Nie dotyczy
D	Sufit wysokość [cm] Materiał	Nie dotyczy
E	Wyposażenie	----

L.p.	Oznaczenie pom.	Nazwa pom.
B4	1.3	SZATNIA
	Pow.[m2]	8,90
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Bez zmian
B	Cokolik – wysokość [cm], materiał	Bez zmian
C	Ściany materiał	Szpachlowane i malowane farbą lateksową w kolorze złamanej bieli (RAL 9003),

D	Sufit wysokość [cm] Materiał	H= 250 cm Sufit podwieszany systemowy, modułowy w wymiarze 60x60 cm, konstrukcja nośna widoczna, profil T24, z odpornością na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. - klasa pochłaniania dźwięku „A”, $\alpha_w \geq 0,95$ - kolor płyt biały frost - gęstość 80 kg/m ³ - grubość płyt 20 mm - klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypożalenie	-

L.p.	Oznaczenie pom.	Nazwa pom.
B9	1.4, 1.5, 1.6, 1.7	POKOJE BIUROWE ZESPOŁU PREWENCJI
	Pow.[m2]	12,56
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Bez zmian
B	Cokolik – wysokość [cm], materiał	Bez zmian
C	Ściany materiał	Tynk gipsowy szpachlowany i malowany farbą akrylową w kolorze złamanej bieli(9003).
D	Sufit wysokość [cm] Materiał	Sufit podwieszany systemowy, modułowy w wymiarze 60x60 cm, konstrukcja nośna niewidoczna, profil T24, z odpornością na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. - klasa pochłaniania dźwięku „A”, $\alpha_w \geq 0,95$ - kolor płyt biały frost - gęstość 80 kg/m ³ - grubość płyt 20 mm - klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wypożalenie	---

B8	2.1, 2.2, 2.10	KOMUNIKACJA - KORYTARZE
	Pow.[m2]	30,71+12,86+11,27
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Płytki z naturalnego kamienia granitowego o grub. 1 cm , wymiar płytki np. 60x60 cm. Płytki o nasiąkliwości nie większej niż 0,1%, układane na kleju elastycznym. Kolorystyka – jasno szary (jak komunikacja dobudowy)
B	Cokolik – wysokość	Systemowy, z płytki posadzkowej, wysokość 6 cm,

	[cm], materiał	
C	Ściany materiał	Nie dotyczy
D	Sufit wysokość [cm] Materiał	Nie dotyczy
E	Wypozażenie	Drzwi kl."C" o odporności ogniowej EI 30 oddzielające strefę II 130x210 L

L.p.	Oznaczenie pom.	Nazwa pom.
B9	2.3,2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8	POKOJE BIUROWE ZESPOŁU PREWENCJI
	Pow.[m2]	12,56+27,29+6,43+13,52+13,23+13,67
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Bez zmian
B	Cokolik – wysokość [cm], materiał	Bez zmian
C	Ściany materiał	Tynk gipsowy szpachlowany i malowany farbą akrylową w kolorze złamanej bieli(9003).
D	Sufit wysokość [cm] Materiał	Tynk gipsowy szpachlowany i malowany farbą akrylową w kolorze złamanej bieli(9003).
E	Wypozażenie	---

L.p.	Oznaczenie pom.	Nazwa pom.
B9	2.9,2.11, 2.12, 2.13, 2.14	POKOJE BIUROWE STREFY SPECJALNEJ II
	Pow.[m2]	12,56+12,75+ 13,23+13,37+13,34
Elementy wykończeniowe pomieszczenia		
A	Posadzka materiał	Bez zmian

B	Cokolik – wysokość [cm], materiał	Bez zmian
C	Ściany materiał	Tynk gipsowy szpachlowany i malowany farbą akrylową w kolorze złamanej bieli(9003).
D	Sufit wysokość [cm] Materiał	Sufit podwieszany systemowy, modułowy w wymiarze 60x60 cm, konstrukcja nośna niewidoczna, profil T24, z odpornością na wilgoć do 95% przy 30 stopniach C. - klasa pochłaniania dźwięku „A”, $\alpha_w \geq 0,95$ - kolor płyt biały frost - gęstość 80 kg/m ³ - grubość płyt 20 mm - klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0
E	Wyposażenie	---

Informacje dodatkowe:

Wszystkie ościeża okienne w remontowanych pomieszczeniach należy ocieplić od wewnątrz styropianem EPS 70 i zamocować narożniki z siatką w technologii lekkiej mokrej.

Płytki posadzkowe gresowe nieszkliwione, w kolorze ciemno szarym, o powierzchni naturalnej, wymiar płytki np. 30x30 cm. Płytki o nasiąkliwości nie większej niż 0,1%, o współczynniku antypoślizgowości min. R9, układane na kleju elastycznym. Fuga 3 mm w kolorze grafitowym

Kolorystyka – ciemno szary. np. ZN 13 Nowa Gala Zenith

Płytki ścienne - ceramiczne o wym. 30x60 cm, szkliwione matowe, gr. 7 mm, odporność na ścieranie PEI 2, kolor RAL 9003, fuga szara jasna, antygrzybiczna, wysoko elastyczna.