

SYMBOL	OW1	OW4	OW5	OP1	OP2	LW
WIDOK						
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	400x250	203x206	288x319	100x150	70x150	150x120
IŁOŚĆ OKIEN ŁĄCZNIE (ETAP 1 / ETAP 2)	PARTER 2 (2/-)	PARTER 1 (1/-)	PARTER 1 (1/-)	PARTER 1 (1/-)	PARTER 1 (1/-)	PARTER 1 (1/-)
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	--	--	EI 60	--	--	--
KOLORYSTYKA	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024
UWAGI	Witryna szklana w profilu aluminiowym zimnym Szklenie bezpieczne 02, tafle montowane bezszprosowo; Drzwi o szerokości przejścia 90 cm Profil lakierowany proszkowo RAL 7024 Pochwyt – stal nierdzewna, długość – 80 cm Szkło trawione w logo Policja wg standardu znaku – wysokość LOGO – 900 mm, wysokość napisu POLICJA– 320 mm, wysokość spodu nad poz. posadzki logo – 85 cm, napis POLICJA– 113 cm. W drzwiach – pasy trawione szer. 600 mm, wys. 50 mm. Samozamykacz, elektrorygiel	Witryna z drzwiami w profilu aluminiowym np MB-Slide ST Szklenie bezpieczne 02, Profil lakierowany proszkowo RAL 7024 Na wysokości 170 CM – pas folii matowej szer. 50 mm Klamka ze stali szczotkowanej, zamek z wkładką patentową	Witryna stała w profilach aluminiowych o klasie odporności ogniowej EI60, bezszprosowe Szklenie bezpieczne, Profil lakierowany proszkowo RAL 7024 Szkło przeźierne, jednostronnie trawione – Szkło trawione w logo Policja wg standardu znaku – wysokość 900 mm, wysokość spodu nad poz. posadzki – 115 cm. W doświetleniach bocznych – pasy trawione szer. 600 mm, wys. 50 mm.	Okno podawcze w profilu aluminiowym Okno podnoszone, z szkleniem P4, zamykane, Profil lakierowany proszkowo RAL 7024 Okno zamykane od strony zewnętrznej antywłamaniową roletą Klamka ze stali szczotkowanej, zamek z wkładką patentową	Okno podawcze w profilu aluminiowym Okno podnoszone, ze szkleniem P4, zamykane, Profil lakierowany proszkowo RAL 7024  Klamka ze stali szczotkowanej, zamek z wkładką patentową	Okno stałe w profilu aluminiowym Okno ze szkleniem P2, Profil lakierowany proszkowo RAL 7024  Szklenie – lustro weneckie, jednostronnie przeźierne

Uwaga ogólna: Przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie; Po wyborze dostawcy ślusarki wykonawca przedstawi do akceptacji projekt warsztatowy ślusarki. Wykonawca wybierze jednego producenta ślusarki by zachować te same systemy i rozwiązania połączeń profili

- UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych, opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
  2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
  3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
  4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
  5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
  6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
  7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
  8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
  9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
  10. Powierzchnie lokali zinventaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a Poznań
INWESTYCJA	Remont Komisarnatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni placu, rozbiorą garaży, budową wiat dla samochodów osobowych oraz budową sieci wewnętrznych.
LOKALIZACJA	Al. Marcinkowskiego 31 Poznań dz. nr 16, ark. 13, obr. Poznań
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	
<b>DEMIURG</b>	ul. Półwiecka 11/2 PL 60-277 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski	WP-OIA/OKK/UpB/6/2007 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ:			
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Jan Nikisch	WP-OIA/OKK/UpB/50/2010 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
TRĘŚĆ RYS.			

<b>ZESTAWIENIE WITRYN</b>			1:50
DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA	A NR REWIZJI	00 NR RYSUNKU	<b>A.41</b>
Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			