


## skala 1:100



skala 1:10



## skala 1:10



## Zbrojenie płyt żelbetowych



## Styk montażowy SM



## Wylewka żelbetowa

ZESTAWIENIE ZBRÓJENIA

LEGENDA:  
SM- Styk montażowy (w rozstawie co max. 1,6m)

- ## OPIS SYSTEMU MALARSKIEGO

Przygotowanie podłoża: obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia czystości  
Sa2,5 zgodnie z normą PN EN ISO 8501-1:2007.  
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej eksploatowanej w  
środowisku do C1 wg normy PN-EN ISO 12944.

- Warstwa gruntowa: grubości 100µm
- Warstwa nawierzchniowa: grubości 60 µm

**MATERIAŁY:**  
Stal konstrukcyjna: - S235

$\pm 0,00 = 63,245\text{m n.p.m.}$

S[ { ^ } åä Å [ 0, 5å: \ æ Å [ 0, 5å: \ æ Å [ : ) æ

STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
---------	--------------------

**DEMIURG** INSTRUMENTY I MASZYNY  
tel./fax: +48 61 662 11 40  
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA	OTOCZENIE	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
---------	-----------	-----------------	--------

JUURSVUY Uy	{ *! /Ḁ ɛ̃ʌ̯æ̃ \ Ḁ ʌ̯; ɔ̃ -	w specj. konstrukcyjno-budowlanej nr izby WKP/BO\0236/15
JUUŲUUY OY/OE	{ *! /Ḁ ɛ̃ʌ̯æ̃ [   • ā • \ æ	

Сүүдэр			
--------	--	--	--

ETAP I	
--------	--

KONSTRUKCJA STROPU FIVNICT			1.10
DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548

[illegible]