ETAP I

ETAP II

MONITORING MIEJSKI
3/36
A64,26 m²

SERWEROWNIA SM
3/35
A13,83 m²

POM. SOCJALNE
3/34
A11,25 m²

BIURO
3/33
A15,67 m²

BIURO
3/32
A10,25 m²

BIURO
3/31
A12,85 m²

BIURO
3/30
A14,51 m²

MAGAZYN
3/29
A26,44 m²

KOMUNIKACJA
3/28
A41,17 m²

KOMUNIKACJA
3/27
A20,32 m²

WENTYLATOROWNIA
3/26
A78,21 m²

TOALETY
3/38
A26,25 m²

KOMUNIKACJA
3/01
A18,80 m²

2 OSOBY
3/03
A20,46 m²

2 OSOBY
3/04
A18,65 m²

2 OSOBY
3/05
A11,25 m²

2 OSOBY
3/06
A11,29 m²

2 OSOBY
3/07
A12,19 m²

DELTA
3/20
A5,30 m²

ODN
3/21
A4,19 m²

KOMUNIKACJA
3/02
A35,94 m²

SALA ODPRAW
3/24
A32,62 m²

POKÓJ ROZPYTAŃ
3/23
A21,40 m²

POKÓJ ROZPYTAŃ
3/22
A20,58 m²

MAGAZYN
3/25
A23,97 m²

KOMUNIKACJA
3/19
A50,19 m²

ISOK
3/11
A16,79 m²

POM. SOCJALNE
3/10
A9,26 m²

KOMUNIKACJA
3/09
A16,43 m²

BIURO
3/12
A13,22 m²

Z-CA NACZELNIKA
3/13
A13,10 m²

SEKRETARIAT
3/14
A12,10 m²

LIDER KO II
3/15
A13,42 m²

ZESPÓŁ POSZUKIWAŃ
3/16
A23,45 m²

2 OSOBY
3/17
A15,09 m²

MAGAZYN
3/18
A26,25 m²

Dźwig 8-osobowy, udźwig 630 kg w szachcie samonośnym stalowym, przeźroczystym wym. kabiny 100x140 cm, przestrzenna

Rozkucie otworu okiennego do posadzki na szerokość 100 cm
Na szerokości szybu windy podmurowanie ściany zewnętrznej do wys. min. 3,50 od poz. podładza (wg wytycznych dostawcy windy)

Uwaga:
Nowy strop wykonać w taki sposób, by nie rozbierać stropu kolebkowego nad klatką schodową znajdującą się poniżej

Rozkucie do szer. 120 cm

Wykucie otworu drzwiowego

Okno zbezpieczone kratą

Hydrant wewnętrzny DN25

Hydrant wewnętrzny DN25 - zabudowany

REI 120

EI 60

EI 30

LUSTRO
PODAJNIK NA MYDŁO
PODAJNIK RĘCZNIKÓW
PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO
SZCZOTKA TOALETOWA
KOSZ NA ODPADKI

WYDZIELONA STREFA POŻAROWA

UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI DACHU OBUDOWAĆ PŁYTĄ GKFI 2X12,5 mm DO KLASY R30

ŚCIANA ISTNIEJĄCA
ŚCIANA DO ROZBIÓRKI
ŚCIANA NOWA - MUROWANA 11,5 cm
ŚCIANA NOWA - MUROWANA PEŁNA ZAMUROWANIA - cegła pełna
DRZWI DO LIKWIDACJI
PRZEKUCIA
POSADZKA DO ZACHOWANIA
DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU
ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO DEMONTAŻU
TABLICZKA INFORMACYJNA WG WZORU STANDARYZACJI
ZABEZPIECZENIE OKNA RUBA STALOWA OCYNKOWANA 25X25 mm, MALOWANA PROSZKOWO RAL 7024.

UWAGA:
- Wszystkie okna kondygnacji parteru wyposażyć w zewnętrzne kraty okienne, pomieszczenia PDOŻ -dodatkowo w kratę wewnętrzną wg proj. wykonawczego
- nadproża i inne elem. konstrukcyjne określone w projekcie konstrukcyjnym

Zestawienie Powierzchni PODDASZE

| Numer strefy | Nazwa strefy | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 3/01 | KOMUNIKACJA | 1 80 |
| 3/02 | KOMUNIKACJA | 3 94 |
| 3/03 | 2 OSOBY | 2 46 |
| 3/04 | 2 OSOBY | 1 65 |
| 3/05 | 2 OSOBY | 1 25 |
| 3/06 | 2 OSOBY | 1 29 |
| 3/07 | 2 OSOBY | 1 19 |
| 3/09 | KOMUNIKACJA | 1 43 |
| 3/10 | POM. SOCJALNE | 26 |
| 3/11 | ISOK | 1 79 |
| 3/12 | BIURO | 1 22 |
| 3/13 | Z-CA NACZELNIKA | 1 10 |
| 3/14 | SEKRETARIAT | 1 10 |
| 3/15 | LIDER KO II | 1 42 |
| 3/16 | ZESPÓŁ POSZUKIWAŃ | 2 45 |
| 3/17 | 2 OSOBY | 1 09 |
| 3/18 | MAGAZYN | 2 25 |
| 3/19 | KOMUNIKACJA | 5 19 |
| 3/20 | DELTA | 30 |
| 3/21 | ODN | 4 19 |
| 3/22 | POKÓJ ROZPYTAŃ | 2 58 |
| 3/23 | POKÓJ ROZPYTAŃ | 2 40 |
| 3/24 | SALA ODPRAW | 3 62 |
| 3/25 | MAGAZYN | 2 97 |
| 3/26 | WENTYLATOROWNIA | 7 21 |
| 3/28 | KOMUNIKACJA | 4 17 |
| 3/29 | MAGAZYN | 2 44 |
| 3/30 | BIURO | 1 51 |
| 3/31 | BIURO | 1 85 |
| 3/32 | BIURO | 1 25 |
| 3/33 | BIURO | 1 67 |
| 3/34 | POM. SOCJALNE | 1 25 |
| 3/35 | SERWEROWNIA SM | 1 83 |
| 3/36 | MONITORING MIEJSKI | 6 26 |
| 3/37 | KOMUNIKACJA | 2 32 |
| 3/38 | TOALETY | 2 25 |
| | | 780 95 m² |

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki Budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki Budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać we wszystkich dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według wszystkich opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zalecane niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym a pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności wszelkich elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych dokumentacji rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa pożd. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki pryszniczowej i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnia lokali zinwentaryzowad po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów

| | |
|---|---|
| INWESTOR | Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu<br>ul. Kochanowskiego 2a<br>60-844 Poznań |
| INWESTYCJA | Rozbudowa Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu wraz z budową parkingu podziemnego przy ul. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudową oraz rozbudową w zakresie zwiększonej wtedy oraz sali odpraw wraz z niezbędnym zakresem powierzchni pleru, rozbiórką garażu, budową wiat dla samochodów służbowych oraz budową stacji transformatorowej. |
| LOKALIZACJA | Al. Marcinkowskiego 31 Poznań<br>obr. nr 16, ark. 13, obr. Poznań |
| STADIUM | PROJEKT WYKONAWCZY |

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG
ul. Piwnicka 11/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax +48 61 662 11 40
www.demurg.com.pl

| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. | W SPEC. | PODPIS |
|---|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. arch. Marcin Piotrowski | WP-OK/0900/POOZ/07 w specjalności architektonicznej | | |
| OPRACOWAŁ: | | w projektowaniu bez ograniczeń | | |
| OPRACOWAŁ: | | | | |
| SPRAWDZIŁ: | mgr inż. arch. Jan Niksch | WP-OK/0900/POOZ/07 w specjalności architektonicznej | | |
| TREŚĆ RYS. | | w projektowaniu bez ograniczeń | | SKALA |

PODDASZE

1:50

| DATA | LISTOPAD 2015 | NR KONTR. | 001548 |
|---|---|---|---|
| BRANŻA A | NR REWIZJI 00 | NR RYSUNKU | A.05 |