Uwaga:
Istniejące kominy w większości przemurowane z cegły klinkierowej.
Do przemurowania komin główny.

SWN 1 – Ściana projektowana – murowana z bloczków ceramicznych gr 12 cm, obustronnie tynkowana tynkiem gipsowym, malowana farbami lateksowymi
SWN 2 – Ściana projektowana – zamurowanie otworów – murowana z bloczków ceramicznych lub gazobetonowych gr 24-42 cm, obustronnie tynkowana tynkiem gipsowym, malowana farbami lateksowymi

Blacha cynkowo- tytanowa na rąbek stojący
szerokość pasa ok. 53 cm; grubość blachy –0,7 mm, kolor naturalny
Membrana akustyczna
Papa termozgrzewalna
Deskowanie pełne 3,2 mm
Pustka powietrzna 3,0 cm
Wełna mineralna 15 cm pomiędzy konstrukcja dachu
Wełna mineralna 10 cm na podkonstrukcji
Folia paroizolacyjna
Płyta GKF 2x12,5 mm na podkonstrukcji stalowej
Sufit podwieszany kasetonowy

Zapora śniegowa podwójna System Rees

Okno wyłazowe do dachów płaskich np. Fakro, DRF DU6, 100x100 cm
Rama montażowa dla dachów płaskich

Montaż okna dachowego 05

Konstrukcja dachu obudowana 2 x płyta GKF 12,5 mm

Kominek wentylacyjny – min. 1% pow. szybu

Zadaszenie szybu – płyta warstwowa izolacyjna

Nadszybie windy obudowany ścianą ostonową szklaną
nierdzewnej, ocieplone wełną mineralną
szczeg. wg dostawcy windy

Obudowa sufitem 3xGKF 12,5 mm

Wykładzina PCV 2,0 mm
Wylewka betonowa zbrojona siatką – 4,0 cm
Folia PE
Styropian posadzkowy 2 cm
Styropian posadzkowy 4,5 cm
Płyta żelbetowa 15 cm
Blacha trapezowa 160 0,1 cm
Natrysk ogniochronny Promat
Przestrzeń sufitu podwieszanego
Sufit podwieszany na podkonstrukcji stalowej

SWN1

Oblachowanie tyłan- cynk

Na szerokości projektowanej windy skuć istniejące gzymsy i rozkuć otwór wejściowy

Szyb windy obudowany ścianą ostonową szklaną w konstr. aluminiowej

Istniejący otwór okienny nad portalem windy uzupełnić przeszkleniem w ramie aluminiowej

SWN2

Lastriko wylewane – 2,0 cm
Wylewka betonowa zbrojona siatką – 4,0 cm
Styropian posadzkowy 6 cm
Płyta żelbetowa 15 cm
Blacha trapezowa 160 0,1 cm
Natrysk ogniochronny Promat
Przestrzeń sufitu podwieszanego
Sufit podwieszany na podkonstrukcji stalowej

Wykładzina dywanowa obiektowa w płytkach
Wylewka betonowa zbrojona siatką – 4,0 cm
Styropian posadzkowy 2 cm
Styropian posadzkowy 4,5 cm
Płyta żelbetowa 15 cm
Blacha trapezowa 160 0,1 cm
Natrysk ogniochronny Promat
Przestrzeń sufitu podwieszanego
Sufit podwieszany na podkonstrukcji stalowej

Zabezpieczenie – rura kwadratowa 25x25 mm

R.1

Oblachowanie tyłan- cynk

Szklana budowa dźwigu

Kr 1

Szklany dach nad wejściem do windy

Oblachowanie tyłan- cynk

Bruk betonowy 8 cm
Podsypka piaskowa 3 cm
Tuczeń kamienny 15 cm
Szczeguły wg projektu drogowego

Lastriko 2,0 cm (po skuciu istniejących warstw kamiennych)
Istniejący strop odcinkowy
Tynk wapienny

Lastriko 2,0 cm (po skuciu istniejących warstw kamiennych)
Istniejący strop odcinkowy
Tynk gipsowy

Lastriko 2,0 cm (po skuciu istniejących warstw kamiennych)
Istniejący strop odcinkowy
Tynk wapienny

Płytki gresowe na kleju 2,0 cm
Wylewka betonowa zbrojona 4 cm
Styropian twardy 10 cm
Folia
Płyta betonowa B10 – 10 cm
Piasek ubijany warstwowo do id=...
Grunt rodzimy

Istniejący poziom posadzki piwnicy
Projektowany poziom posadzki piwnicy

+18,79 +16,13 +15,61 +14,98 +13,11 +12,40 +11,95 +10,82 +8,75 +6,39 +4,39 ±0,00 -0,44 -1,52 -2,91 -3,08 -3,38 -4,08 -4,38

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgoda.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowia oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10. Powierzchnie lokali zinwentaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2a Poznań
INWESTYCJA	Remont Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto w Poznaniu położonego przy al. Marcinkowskiego 31 na dz. nr 16, ark.13, jego przebudowa oraz rozbudowa w zakresie zewnętrznej windy oraz sali odpraw wraz z remontem powierzchni płacu, rozbiórką garaży, budowę wiat dla samochodów osobowych oraz budowę sieci wewnętrznych.
LOKALIZACJA	al. Marcinkowskiego 31 Poznań dz. nr 16 obręb Poznań
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG

ul. Piwiecka 11/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Marcin Piotrowski	WP-OIA/OKK/Up/8/2007 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
OPRACOWAŁ:			
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Jan Nikisch	WP-OIA/OKK/Up/3/2009 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	

TREŚĆ RYS.

PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:50

DATA	LISTOPAD 2015	NR KONTRAKTU	001548
BRANŻA A	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	A.27

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez pisemnej zgody autora pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej.