



	Holi Głowy: Wkładana PCV obłożona, heterogeniczna akustyczna; o wysokiej odporności na ścieranie [grupa IV] i wysokiej redukcji dźwięku (L88B); kolor ciemny szary Wytrzymała wystęgnięta na ścianę na wysokość 10 cm.
	Korytarze: Sek odporne, pomniejszenia gąpodroziec; Wkładana PCV obłożona, heterogeniczna akustyczna; o wysokiej odporności na ścieranie [grupa IV] i wysokiej redukcji dźwięku (L88B); kolor ciemny szary – aplikacje w kolorze innym szarym Wkładana wystęgnięta na ścianę na wysokość 10 cm.
	Pomieszczenia biurowe, pomniejszenia ogólne, sekretariatu, pomniejszenia naczołowiek; Wkładana PCV obłożona, heterogeniczna akustyczna; o wysokiej odporności na ścieranie [grupa IV] i wysokiej redukcji dźwięku (L88B); kolor jasny szary Wkładana wystęgnięta na ścianę na wysokość 10 cm.
	Czeka dla strażników: Wkładana PCV obłożona, heterogeniczna akustyczna; o wysokiej odporności na ścieranie [grupa IV] i wysokiej redukcji dźwięku (L88B); kolor grafitowy Wytrzymała wystęgnięta na ścianę na wysokość 10 cm.
	Sekretariat przy Komendancie, Komendant, zastępcy Komendanta Wkładana dwukolorowa o różnym przekroju nury z linowym wzorem. kolor jany szary
	Wyczerpienie kasy – litowa podłoga w kolorze szarym.
	Sala konferencyjna duża i sala Panji Wkładana dwukolorowa o różnym przekroju nury z linowym wzorem. kolor ciemny szary
	Wyczerpienie kasy – litowa podłoga w kolorze szarym.
	Niebieski Półdł przedsiadki dzieci Wkładana dwukolorowa o różnym przekroju nury; kolor niebieski jany, niebieski ciemny, jany szary
	Wyczerpienie kasy – litowa podłoga w kolorze szarym.
	Serwerownia i pomniejszenia z podłogą techniczną Wkładana PCV obłożona, przewodząca o $10^{-10} \text{ A} \cdot \text{m}$ i 10^{-6} g Wkładana wystęgnięta na ścianę na wysokość 10 cm.
	Platki Pomniejszenia higieniczne-saniarium, szatnia; Platki gresowe o wym. 60 x 60 cm matowe, antypoślizgowe w kolorze jasnego grafitu, IV klasa odporności na ścieranie, zaprawa fugowa cementowa, elastyczna, uszczelnająca o wysokiej wytrzymałości twardych barach w kolorze decymyjnym jak proszek, szerokość fugi 5,0 mm
	Platki magazynu, pomniejszenia techniczne; Platki gresowe o wym. 60x60 matowe, antypoślizgowe w kolorze ciemnego grafitu, IV klasa odporności na ścieranie, zaprawa fugowa cementowa, elastyczna, uszczelnająca o wysokiej wytrzymałości twardych barach w kolorze decymyjnym jak proszek, szerokość fugi 5,0 mm
	Antykrysztalizator płyty poliwęglanowej gumowej o gr. 43mm w kolorze zielonym. Posadzka należy posiadać wielokierunkową siatkę wzdłuż wszystkich elementów konstrukcyjnych w tym wzdłuż wszystkich drzwi i otworów wentylacyjnych i tryskających. Parametry techniczne oraz karta danych przy powołaniu pochodziła z zamówienia z doposażeniem z trybunału strażniczego lub podobnie rozporządzeniem są wymagane posiadania.
	Wentrie rufobojno pociągłe - pociągłe alko
	Wentrie rufobojno pociągłe - pociągłe alko
	Wentrie rufobojno pociągłe - pociągłe alko

[illegible]

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Jach Kucharskiego 2a 60-834 Poznań			
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu z modernizacją istniejącego wnętrza i infrastruktury technicznej			
LOKALIZACJA	ul. Asypatyka Komendy 36, 62-800 Kalisz dz nr 1/1, 1/4, 2/1 sąsiedztwo 21			
PROJEKT WYKONAWCY	PROJEKT WYKONAWCY			
OPISOWA PRACOWNIA PROJEKOWA	ul. Łódzkiego 1 62-800 Kalisz tel. 71 731 11 11 e-mail: biuro@opk.pl			
				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR LPEL W SPEC	PCC	
PROJEKTOWY	mgr inż. arch. Tomasz Myskiel	102/00/03 WZ-003		
OPRACOWA				
SPRAWDZ	mgr inż. arch. Wanda Zienke	WZ-004/04-01/05 WZ-004	SKAL	
TRZĘŚBIS				
BUDYNEK A POSADZKI I II PIĘTRO				
DATA BRANŻA	31 MARZEC 2017 NR BRANŻA	NR KONTRAKTU NR RYSUNKU	1:1 A.2.2	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> A 00 A.2.2 </div>				