

SYMBOL		D1	D3	D5	D6	D6'	D7	D10	D14	D21	D22	Dz1	Dz6	D28	D42	D43	D44
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY																	
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA	S	90	90	90	90	90	90	80	40+40	90	80	100	120	90	90+30	90+30	100
	H	200	200	200	200	200	200	190	150	200	200	200	200	200	200	200	200
WYMIARY OTWORU	S _o	102	102	102	102	102	102	92	92	102	92	112	149	126,8	151,8	149	136,8
	H _o	205	205	205	205	205	205	200	207	205	205	205	212,5	213	213	212,5	213
LEWE/PRAWĘ		LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ	LEWE	PRAWĘ
PARTER		-	-	4	2	1	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	1
1 PIĘTRO		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 PIĘTRO		-	-	-	6	1	5	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-
ILOŚĆ ŁĄCZNIE		3	-	4	8	2	5	1	1	3	2	1	3	1	4	2	1
KLASA P.POŻ.																	
NAZWA		Drzwi biurowe		Drzwi biurowe		Drzwi do pom. hig.-sanit.		Drzwi do pom. hig.-sanit.		Drzwi do pom. porządkowych		Drzwi do pom. hig.-sanit.		Drzwi do W.C. systemowe		Drzwi do prysznicy	
OPIS		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej, przeszkłone. Rama drewniana, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanalowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą.		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej, przeszkłone. Rama drewniana, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanalowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą.		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej, przeszkłone. Rama drewniana, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanalowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą.		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej, przeszkłone. Rama drewniana, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanalowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą.		Drzwi jednoskrzydłowe w ramie drewnianej, przeszkłone. Rama drewniana, wypełnienie z poprzecznie prasowanej kanalowej płyty wiórowej, skrzydło pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Ościeżnica regulowana, pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydła. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Trzy zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane. Drzwi wyposażone w klamkę metalową z rozetą.		Drzwi dwuskrzydłowe do prysznicy systemowe z płyty HPL w kolorze grafitowym RAL 7024. Wyposażone w 3 zawiasy, okucia w kolorze srebrnym satynowane, zamek z pokrętłem		Drzwi jednoskrzydłowe stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7024. Okucia o prostym, nowoczesnym stylu, ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. Antywłamaniowe klasy RC2. Zamek drzwiowy obustronny klasy 3. Klamka od zewnątrz i wewnątrz.		Drzwi jednoskrzydłowe. Profil drzwiowy i ościeżnica stalowe malowane 2x proszkowo na kolor grafitowy RAL 7024. Okucia ze stali nierdzewnej, srebrne satynowane. 3 zawiasy wraz z osłoną na zawiasy srebrne satynowane.	
UWAGI						Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę		Uwaga! Drzwi wykładane na ścianę				Uwaga! Drzwi prowadzące z korytarza wykładane na ścianę		Uwaga! Drzwi prowadzące z korytarza wykładane na ścianę		Uwaga! Drzwi prowadzące do magazynu bez wymaganego współczynnika U	

- UWAGI:**
- Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 - Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz inwestora.
 - Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
 - Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
 - Zaistnienie niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
 - Wszystkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczowych wykonanych na obiekcie.
 - Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
 - Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
 - Powierzchnie lokali należy zinventaryzować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych wymiarów.

INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Jana Kochanowskiego 2a 60-844 Poznań
INWESTYCJA	Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
LOKALIZACJA	ul. Augustyna Kordeckiego 36, 62-800 Kalisz dz. nr 1/1, 1/4, 2/1 obręb 0066 Ryplek

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
DEMURG ul. Lubuskiego 2 193-003 Pleszew tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demurg.com.pl			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch.Tomasz Migdalek	193/PW/03 w specjalności architektonicznej nr idy WP-0393	
OPRACOWAŁ			
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch.Wanda Zierke	WP-01A/OKK/UpB/13/2010 w specjalności architektonicznej nr idy WP-0785	
TRZĘŚ RYS.			SKALA
BUDYNEK B - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			1:50
DATA	31 MARZEC 2017	NR KONTRAKTU	001731
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	A.B.09
Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela.			