Telefon
Telefaks

Stratos 25/1-8 CAN PN 10

Instalacja: ?pompa premium o najwyższej sprawnośc

wilo

Klient		Projekt	
Klient nr		Projekt nr	Pompa co_bud. B
Partner rozmów		Poz. Nr	
Opracowujący		Miejsce montażu	
		Data	17.12.2016



Dane wyjściowe doboru

Przepływ	3,1 m3/h
Wysokość podnoszenia	4,5 m
Przepływ	Woda, czysta
Temperatura płynu	80 °C
Gęstość	0,9717 kg/dm3
Lepkść kinematyczna	0,3576 mm2/s
Ciśnienie pary	0,4731 bar

Dane pompy

Producent	WILO
Typ	Stratos 25/1-8 CAN PN 10
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy	dp-c
Stopień ciśn.znamionowego	PN10
Minimalna temperat.płynu	10 °C
Maksymalna.temp.płynu	110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ	3,1 m3/h
Wysokość podnoszenia	4,5 m
Pobór mocy P1	0,0723 kW

Minimalne ciśn. na dopływie

Temperatura	50	95	110			°C
Minimalne ciśn. na dopływie	3	10	16			m



Materiały/uszczelki

Korpus pompy	EN-GJL 200
Wirnik	PPS wzmocn. włóknem szkl.
Wał	X 46 Cr 13
Łożysko	Grafit, impregnowany metalem

Wymiary

mm

a1	182	b5	114				
a2	43	l0	180				
a3	56	l1	90				
b3	76	l2	49				
b4	89	G	25				

Strona ssąca	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Strona tłoczna	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Masa	4,1 kg



Dane silnika

Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	≤ 0,23
Moc znamionowa P2	100 W
Pobór mocy P1	130 W
Prędkość obr. znamion.	3700 1/min
Napięcie znamionowe	1~ 230 V, 50 Hz
Maksymalny pobór prądu	1,2 A
Stopień ochrony	IP X4D
Dopuszczalna tolerancja napięcia	+/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa: 2090448